СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА

Кому: Главному инженеру Мирнинского ГОКа
А.И.Кисиличину
От кого: Директора института «Якутнипроалмаз
А. С. Чаадаева
Дата: 14.04.2010
Исх. №: С302-2320-01/1198
На №: С302-1130-01/0541 от 08.04.2010
Тема: Тепловая изоляция пульповодов ОФ №3.

Рассмотрев технические характеристики жидкого керамического теплоизоляционного материала (ЖКТМ) «Корунд», институт согласовывает замену теплоизоляционного покрытия «Mascoat» (USA) на ЖКТМ «Корунд» российского производства для тепловой изоляции магистральных пульповодов ОФ №3.

Толщина одного слоя ЖКТМ «Корунд» - 0,5мм. Температура наружного воздуха для нанесения ЖКТМ не ниже +5°С. Время полного высыхания одного слоя 24 часа. ЖКТМ легко и быстро наносится кистью или аппаратом безвоздушного нанесения. Цена материала «Корунд» - 400÷450 руб/л, покрытия «Mascoat» - 600÷750руб/л.

Институт рекомендует применять для нанесения прямо на ржавую поверхность труб ЖКТМ «Корунд Антикор» толщиной 0,5мм один слой, предварительно удалив металлической щеткой рыхлую ржавчину. Далее, согласно инструкции по применению, нанести два слоя теплоизоляции «Корунд Классик» по 0,5мм каждый или один слой «Корунд Фасад», толщиной 1,0мм с межслойной сушкой 24 часа.

Приложение: Модификации теплоизоляционных покрытий Корунд (на 3 листах).

Директор института А.С.Чаадаев

Неверова Е.В.
☎ 9-18-33

Зарегистрировано в СЭД
14.04.2010г.